Empowered by Innovation

NECパーソナルコンピュータ
PC-9800シリーズ

98 NOTE Lavie ラヴィ

2000.5

PC-9821 Nr300/S8TB

PC-9800シリーズの資産を継承できるオールインワン・ノート。

PC-9800シリーズのハードウェアやアプリケーション・ソフトウェアなどの資産を、これからも継続的に使用したい･･･。そんなニーズにお応えするPC-9821 Nr300。Windows®98 Second Editionプリインストールモデルをご用意しております。

- MMX®テクノロジPentium®プロセッサ300MHz
- 固定ディスク8GB
- メモリ32MB標準装備
- 最大16倍速CD-ROMドライブ標準内蔵
- 12.1型TFTカラー液晶
- CardBus/ZVポート対応PCカードスロット



PC-9821 Nr300/S8TB
標準価格 358,000円（税別）

Windows® 98 Second Edition | MMX®テクノロジ Pentium®プロセッサ 300MHz | メモリ 32MB | HDD 8GB | 12.1型 SVGA-TFT | CD-ROM 最大16倍速 | FDD

このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2001年10月現在のものです。

■仕様一覧

項目			仕様
	型名		PC-9821Nr300/S8TB
	型番		PC9821NR300S8TB
CPU			MMX®テクノロジPentium®プロセッサ
	周波数		300MHz
	内蔵キャッシュメモリ		32KB
セカンドキャッシュメモリ			256KB
メモリ	ROM（Flash ROM）		96KB（BIOS）、32KB（98NOTEメニュー他）
メモリ	メインRAM（EDO）		32MB（ユーザーズメモリ：31.6MB）、別売の増設RAMボードにより増設可能 （出荷時2スロット中1スロット占有済）
メモリ		最大	128MB（標準実装のメモリを取り外し、別売りの増設RAMボード（64MB）を2枚増設した場合）
メモリ	ビデオRAM		2MB
表示機能	表示素子		12．1型TFTカラー液晶（800×600ドット）
表示機能	テキスト表示		英数カナ：80文字×25行/80文字×20行、漢字:40文字×25行/40文字×20行 文字単位にアトリビュート設定可能、グラフィック画面とは独立した コードリフレッシュ方式のテキスト画面表示サポート
表示機能	グラフィック表示		640×400ドット（4,096色中16色）*1 640×400/480ドット（4,096色中256色）*1
表示機能		ウィンドウアクセラレータ	64ビットアクセラレータTrident社製Cyber9385™-1標準搭載 （ビデオアクセラレーション機能対応*2）
表示機能			800×600ドット（26万色中256色/65,536色/1,677万色*3） 640×480ドット（26万色中256色/65,536色/1,677万色*3）*4
表示機能	別売りのマルチシンクディスプレイ接続時*5		640×400ドット（4,096色中16色）、640×400/480ドット（4,096色中256色）、 640×480ドット（1,677万色）、800×600ドット（1,677万色）、 1,024×768ドット（65,536色）、1,280×1,024ドット（256色）
サウンド機能	PCM録音・再生機能		内蔵（ステレオ、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート 11.025KHz/22.05KHz/44.1KHz）、全二重対応（モノラル・量子化8ビット時）
サウンド機能	FM音源機能		内蔵（エンハンスドFM音源機能：標準FM音源＜FM音源6音、リズム音源6音、SSG音源3音＞、拡張FM音源＜FM音源最大20音＞）
サウンド機能	スピーカ/マイク		ステレオスピーカ/マイクロホン内蔵
サウンド機能	サウンド		エンハンスド・ステレオ機能搭載
FAXモデム			オプション（PCカード）
ネットワーク			オプション（PCカード）

項目			仕様
	型名		PC-9821Nr300/S8TB
	型番		PC9821NR300S8TB
入力装置	キーボード		本体との一体型、JIS標準配列（英数、かな）、12ファンクションキー・Windowsキー・アプリケーションキー・NUMキー付
入力装置	ポインティングデバイス		98スライドパッド標準装備
補助記憶装置	フロッピィディスク		3.5型フロッピィディスクドライブ×1内蔵
補助記憶装置	固定ディスク		内蔵（8GB）
補助記憶装置		インストールOS	Windows®98 Second Edition*8
補助記憶装置	CD-ROM		内蔵（最大16倍速）
インターフェイス			マウス（ミニDIN9ピン）、プリンタ（パラレル、ハーフピッチ36ピン）、シリアル（ハーフピッチ14ピン）、キーボード（ミニDIN8ピン、フルキーボードとテンキーボードをサポート）、ディスプレイ*6（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）、赤外線通信（IrDA規格準拠、データ転送速度最大4Mbps）
	サウンド関連		ライン入力（ステレオ、ミニジャック）、ライン/ヘッドホン共用出力（ステレオ、ミニジャック）、マイク（モノラル、ミニジャック）
	ビデオ出力機能		ビデオ入力を持つ機器（TV・ビデオ等）へPC画像を出力可能。
PCカードスロット			TYPE II ×2スロット（TYPEIII×1スロットとしても使用可）
			PC Card Standard準拠、CardBus対応
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPUスピード調整/液晶ディスプレイ/固定ディスク/CPU自動停止、サスペンド/レジューム、CRT節電機能、ハイバネーション）
セキュリティ機能			パワーオンパスワード機能、セットアップパスワード機能、I/Oロック機能（フロッピィディスクドライブ、シリアル/プリンタインターフェイス、赤外線通信）、盗難防止ロック（市販の盗難防止用ケーブルを使用）
バッテリ駆動時間*7			約1.5〜2.3時間
バッテリ充電時間*7			電源ON時：約2.3時間　電源OFF時：約2.1時間
電源			ニッケル水素バッテリまたはAC100V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）ソフトウェアパワーOFF対応
消費電力			約22W
			内蔵オプション最大接続時：約45W
エネルギー消費効率			S区分 0.017（ACアダプタ含む）
温湿度条件			5〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと）
外形寸法(突起部含まず)			306（W）×243（D）×47（H）㎜（最上部は49.5（H）㎜）
質量			約3.4kg
主な添付品			バッテリパック、ACアダプタ、マニュアル、バックアップCD-ROM、保証書、他

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
＊1：液晶ディスプレイ全体には表示されません。　＊2：Windows®98、Windows®98 Second Edition使用時のみ有効。　＊3：ウィンドウアクセラレータのディザリング機能により実現。　＊4：拡大表示機能により、液晶画面全体に640×480ドット表示が可能。（但し、文字などの太さは不均一になります。）なお、拡大表示機能を使用しない時やWindows®98、Windows®98 Second Edition以外のOSを使用する場合は、液晶画面全体には表示されません。　＊5：本体液晶と外付けディスプレイを同時表示させる場合、640×400/640×480ドットの解像度では外付けディスプレイ全体には表示されません。　＊6：使用するディスプレイによっては、別売のディスプレイインタフェース変換アダプタ（PC-9821-K06：1,500円）が必要な場合があります。　＊7：バッテリ駆動時間や充電時間は、利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。　＊8：ハードウェアがサポートしていないWindows®98の一部の機能（ACPIなど）はご利用いただけません。

■拡張機器（主なもの）

	型名	品名	仕様	標準価格（税別）
増設メモリ	PK-UG-M010	増設RAMボード（32MB）	本体内の増設RAMボード用コネクタに1枚実装可能。EDO。*1	38,000円
	PK-UG-M011	増設RAMボード（64MB）		78,000円
ACアダプタ	PC-VP-WP01	ACアダプタ	本体に1個標準添付	10,000円
バッテリ	PC-9821NR-U02	バッテリパック（ニッケル水素）	本体に1個標準添付	14,000円
PCカード	PK-UG-J001	LAN&FAXモデムカードセット*2	10MbpsのLAN機能と、K56flex™対応(受信時のみ最高56Kbps、送信時は最高33.6Kbps）のデータ通信および最高14.4KbpsのFAX通信機能を、1つのPCMCIAカードにまとめて搭載したマルチファンクションカード。	49,800円
	PK-UG-J006	FAXモデムカードセット	V.90およびK56flex™対応（受信時のみ最高56Kbps、送信時は最高33.6Kbps）のデータ通信及び最高14.4KbpsのFAX通信が可能なFAXモデムカード。	38,800円
	PK-UG-J007	UltraSCSIカード*3*4	CardBusに対応した最大20MB/Sのデータ転送速度が可能なUltra SCSI対応PCカード。ハーフピッチピンタイプ専用ケーブル添付。	35,800円
	PC-9821-CS01X	100BASE-TX インタフェースカード*3	CardBusに対応した最大100Mbpsの高速データ転送が可能なLANカード。オートネゴシエーション機能により、接続されているHUBの伝送速度によって、100BASE-TXと10BASE-Tを自動的に切り替えます。	34,800円
	PC-9801N-J12X	B4680インタフェースカードT	10BASE-T対応のLANカード	18,000円
	PC-9801N-J13X	デジタルセルラカード9600*3	デジタル携帯電話と接続して、最高速度9600bpsでのデータ/FAX通信を実現。	42,000円
ケーブル	PC-9821N-K04	RS-232C変換ケーブル	D-sub25ピン→ハーフピッチ14ピン	4,800円
	PC-9821N-K05	RS-232Cケーブル（リバース）	ハーフピッチ14ピンコネクタを持つPC本体との接続用	4,800円
	PC-98HA-15	RS-232Cケーブル（ノーマル）	D-sub25ピンコネクタを持つモデム等との接続用	7,500円
	PC-98HA-16	RS-232Cケーブル（リバース）	D-sub25ピンコネクタを持つPC本体との接続用	4,800円
	PC-CA202	プリンタケーブル	ケーブル長:1.5m、ハーフピッチ36ピン	3,000円
	PC-CA204	プリンタケーブル	ケーブル長:4m、ハーフピッチ36ピン	5,000円
マウス	PC-9801-129	マウス	ミニDINコネクタ用	10,000円
テンキーボード	PC-9801N-23R	テンキーボード	ファンクションキー付き	12,500円

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。詳しくは、121ware.com（http://www.121ware.com）でご確認ください。
＊1：2枚実装する場合、標準で実装済みのRAMボードを取り外す必要があります。＊2:添付の通信ソフトウェアは、Windows®98、Windows®98 Second Editionでのみ動作可能（但し、FAX-NXをWindows®98、Windows®98 Second Editionでご使用の場合、別途インターネット121ware.com（http://www.121ware.com）で提供のアップデートモジュールが必要です。）＊3：Windows NT®4.0では未サポート。＊4:システムの再インストールに使用不可。

■インストールソフトウェア

●：プリインストール　▲：アプリケーションCD添付

ジャンル	ソフトウェア	PC-9821Nr300/S8TB
基本ソフト	Microsoft®Windows®98 Second Edition Operating System 日本語版	●
	PCカードサポートソフトウェア	●
インターネット	Microsoft®Internet Explorer5	●*1
赤外線通信	Intellisync	▲
MPEG再生	NEC Soft MPEG 1.0	▲
その他	98プレーヤ*3	▲
	VirusScan for Windows®95/98*2	▲
	DMITOOL	▲
	pcANYWHERE	▲

＊1：Microsoft®Windows®98 Second Editionに含まれます。＊2:新種のウィルスを検出するにはDATファイルの更新(無償)が必要。DATファイルはhttp://www.nai.com/japan/からダウンロード可能できます。
なおVirusScanは2001年12月末をもってｻﾎﾟｰﾄ終了となります。＊3:各種CDﾀｲﾄﾙをご覧になる際は市販のCDﾀｲﾄﾙを別途ご購入下さい。
*各種ｿﾌﾄｳｪｱのｻﾎﾟｰﾄに関しては本商品に添付されている「添付ｿﾌﾄｳｪｱサポｰﾄ窓口一覧」をご覧下さい。

■注意事項

●液晶ディスプレイでは、明るさのむらや微細な斑点があらわれることがありますが、故障ではありません。
●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法（エネルギー使用と合理化に関する法律）による表示を記載しています。
●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものである。
●本カタログに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時はあらかじめご確認ください。
●本機にインスール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。
●本カタログに記載の固定ディスク容量は1GB=1,000³の換算値です。また、使用するOSにより表示される容量が異なる場合があります。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

⚠安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。	水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
インターネット：121ware.com (http://www.121ware.com)

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール：0120-977-121　受付時間…9：00〜17：00（祝日を除く）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

＊このカタログは再生紙を使用しています。

NECソリューションズ　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）